

KVA sealing insert

closed



KVA sealing inserts closed

Colour-coded sealing inserts for populating the KVA glands.

Material

Soft PVC

Technical data

Temperature range: -20°C up to +105°C

Application

- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet construction

Part no.	Size PG	Size metric	Sealing insert colour	Cable Ø from / to mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
97087	9	M16 x 1,5	white	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
97088	11	-	white	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
97089	13,5	M20 x 1,5	white	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
97090	16	M25 x 1,5	white	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
97091	21	M32 x 1,5	white	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
97092	29	M40 x 1,5	white	-	25	o. r.	o. r.	o. r.
97093	36	M50 x 1,5	white	-	25	o. r.	o. r.	o. r.
97094	42	-	white	-	10	o. r.	o. r.	o. r.
97095	48	M63 x 1,5	white	-	10	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request

KVA sealing insert

standard



KVA standard sealing inserts

Colour-coded sealing inserts for populating KVA gland bodies.

Application

- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet construction

Material

Soft PVC

Note

Thread size M12x1,5:

** Part No. 90291 only for KVA **polyamide** cable glands

* Part No. 90299 only for KVA **brass** cable glands

Technical data

Temperature range: -20°C up to +105°C

Part no.	Size PG	Size metric	Sealing insert colour	Cable Ø from / to mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
96005	7	-	yellow	4,0 - 6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
90299*	-	M12 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
90291**	-	M12 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96006	9	M16 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96007	9	M16 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
96008	9	M16 x 1,5	black	6,5 - 9,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96387	11	M20 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96009	11	M20 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
96010	11	M20 x 1,5	black	6,5 - 9,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96011	11	M20 x 1,5	green	7,0 - 10,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96389	13,5	M20 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96388	13,5	M20 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
96012	13,5	M20 x 1,5	black	6,5 - 9,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96013	13,5	M20 x 1,5	green	7,0 - 10,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96014	13,5	M20 x 1,5	red	9,0 - 13,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
96391	16	M25 x 1,5	yellow	4,0 - 6,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
96390	16	M25 x 1,5	grey	5,0 - 8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
96016	16	M25 x 1,5	black	6,5 - 9,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
96017	16	M25 x 1,5	green	7,0 - 10,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
96018	16	M25 x 1,5	red	9,0 - 13,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
96019	16	M25 x 1,5	white	11,5 - 15,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
96020	21	M32 x 1,5	green	7,0 - 10,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
96021	21	M32 x 1,5	red	9,0 - 13,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
96022	21	M32 x 1,5	white	11,5 - 15,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
96023	21	M32 x 1,5	blue	14,0 - 18,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
96024	21	M32 x 1,5	brown	17,0 - 21,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
96025	29	M40 x 1,5	blue	14,0 - 18,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96026	29	M40 x 1,5	brown	17,0 - 21,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96027	29	M40 x 1,5	orange	20,0 - 25,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96393	29	M40 x 1,5	light yellow	24,0 - 28,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96028	36	M50 x 1,5	anthracite	27,0 - 32,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96029	36	M50 x 1,5	light blue	29,0 - 34,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96030	36	M50 x 1,5	pink	32,0 - 37,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
96031	42	M50 x 1,5	white	36,0 - 41,0	10	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request