

LAN-кабель

HELUKABEL® IVS

IBM P/N 33G2772



Структура

Ø внутреннего проводника:

Материал проводника:

Изоляция жил:

Количество жил:

Цвета жил:

Экран над элементом скрутки:

Экран над скруткой 1:

Экран над элементом скрутки 2:

Материал внешней оболочки:

Размер кабеля:

Цвет внешней оболочки:

IBM P/N 33G2772, тип 1A

0,64 мм

медь

вспененный PE

4

черн./ор., кр./зл.

полиэфирная пленка, покрытая алюминием

медная оплетка, луженая

-

PVC

пр. 7,6 мм x 11,9 мм

черный

Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

150 Ом

± 15 Ом при частоте от 3 до 20 МГц

185 Ом

± 18,5 Ом при 38,4 кГц

270 Ом

± 27 Ом при 9,6 кГц

Сопротивление по постоянному току:

57,1 Ом/км

Относительная скорость распространения:

78 %

Типовые значения

Частота	(МГц)	20	100	20	100	20	100
Затухание	(дБ/100 м)	7,4	18,7	4,9	12,3	7,4	18,7
Next	(дБ)	80,0	60,0	50,0	39,0	60,0	49,0

Технические характеристики

Вес:

пр. 85 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

110 мм

Мин. рабочая температура:

-10°C

Максимальная рабочая температура:

+70°C

Пожарная нагрузка, пригл. значение:

1,70 МДж/м

Масса меди:

38,00 кг/км

Применение

Кабели HELUKABEL® типа IVS применяются в области IVS-систем, разработанных IBM. Они соответствуют инструкциям по кабельному подключению, установленным IBM.

Артикул

80068, IBM P/N 33G2772 тип 1A

Допускаются технические изменения.

R