

RE hexagonal reducer



RE reducer hexagonal brass

The reducer made of brass. Transition from large to small thread.

Material


Brass, nickel plated

Technical data

Temperature range: up to +200°C

Application

- Plant and machine construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Installation technology



Abmessungen

G Größe des Außengewindes
IG Größe des Innengewindes
GL Gewindelänge
SW Schlüsselweite

from metric to metric

Part no.	Size metr. outside	Size metr. inside	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
904380	M16 x 1,5	M12 x 1,5	6,5	17	100	o. r.	o. r.	o. r.
904381	M20 x 1,5	M12 x 1,5	7,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
904382	M20 x 1,5	M16 x 1,5	7,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
904383	M25 x 1,5	M16 x 1,5	7,5	27	50	o. r.	o. r.	o. r.
904384	M25 x 1,5	M20 x 1,5	7,5	27	50	o. r.	o. r.	o. r.
94073	M32 x 1,5	M20 x 1,5	8,0	35	25	o. r.	o. r.	o. r.
94946	M32 x 1,5	M25 x 1,5	8,0	35	25	o. r.	o. r.	o. r.
94076	M40 x 1,5	M25 x 1,5	8,0	43	10	o. r.	o. r.	o. r.
90909	M40 x 1,5	M32 x 1,5	8,0	43	10	o. r.	o. r.	o. r.
904385	M50 x 1,5	M32 x 1,5	10,0	54	10	o. r.	o. r.	o. r.
90865	M50 x 1,5	M40 x 1,5	10,0	54	10	o. r.	o. r.	o. r.
94947	M63 x 1,5	M40 x 1,5	10,0	65	5	o. r.	o. r.	o. r.
904386	M63 x 1,5	M50 x 1,5	10,0	65	5	o. r.	o. r.	o. r.

Continuation ►

o. r. = on request

RE hexagonal reducer

from PG to PG

Part no.	Size PG outside	Size PG inside	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	Net EUR/100 items at a purchase of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
904387	9	7	6,0	17	100	O. r.	O. r.	O. r.
904388	11	7	6,0	20	100	O. r.	O. r.	O. r.
904389	11	9	6,0	20	100	O. r.	O. r.	O. r.
904390	13,5	7	6,0	22	50	O. r.	O. r.	O. r.
904391	13,5	9	6,5	22	100	O. r.	O. r.	O. r.
904392	13,5	11	6,5	22	100	O. r.	O. r.	O. r.
904393	16	7	6,5	24	50	O. r.	O. r.	O. r.
904394	16	9	6,5	24	100	O. r.	O. r.	O. r.
904395	16	11	6,5	24	100	O. r.	O. r.	O. r.
904396	16	13,5	6,5	24	100	O. r.	O. r.	O. r.
904397	21	11	7,0	30	100	O. r.	O. r.	O. r.
904398	21	13,5	7,0	30	50	O. r.	O. r.	O. r.
904399	21	16	7,0	30	50	O. r.	O. r.	O. r.
92888	29	16	8,0	40	50	O. r.	O. r.	O. r.
904400	29	21	8,0	40	50	O. r.	O. r.	O. r.
904401	36	21	9,0	50	25	O. r.	O. r.	O. r.
904402	36	29	9,0	50	25	O. r.	O. r.	O. r.
904403	42	29	10,0	57	25	O. r.	O. r.	O. r.
904404	42	36	10,0	57	25	O. r.	O. r.	O. r.
904405	48	36	10,0	64	25	O. r.	O. r.	O. r.
904406	48	42	10,0	64	25	O. r.	O. r.	O. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

O. r. = on request